

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 40743187, DIČ: CZ40743187, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)

tel.: +420 222 868 187, fax: +420 257 316 029, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22019.

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (certifikační orgán č. 3031).



CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2017

pro betonárnu: Troubelice, čp. 24, 783 83 Troubelice

dispečink: tel.: +420 734 780 717

schválené pro dodávky dle TKP SSD 17

pro betonárnu: Jindřichov, 788 23 Jindřichov na Moravě

dispečink: tel.: +420 721 661 266

schválené pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

vedoucí betonáren a obchodní zástupce: Jaroslava Hubáčková, tel.: +420 731 627 908, e-mail: jaroslava.hubackova@frischbeton.eu

vedoucí provozní jednotky: Lumír Vinklárek, tel.: +420 737 266 449, e-mail: lumir.vinklarek@frischbeton.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

| Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzist. | D _{max} 16 | | Třída pevnosti v tlaku | Stupně vlivu prostředí (Svp) | Konzist. | D _{max} 16 | | |
|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| | | | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH | | | | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH | |
| C -/5 | bez Svp | S1 | | | C 30/37 | X0 | S1 | | | |
| | | S3 | | | | X0 | S3 | 2 500 | 3 025 | |
| C -/7,5 | bez Svp | S1 | | | | X0 (T/90) | S3 | | | |
| | | S3 | | | | XC1, XC2 | S3 | 2 500 | 3 025 | |
| C 8/10 | bez Svp | S1 | 1 670 | 2 021 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3 | 2 570 | 3 110 | |
| | | S3 | 1 700 | 2 057 | | XD3 | S3 | 2 750 | 3 328 | |
| C 12/15 | X0 | S1 | 1 790 | 2 166 | | XA2 * | S3 | 2 550 | 3 086 | |
| | | S3 | 1 810 | 2 190 | | XA3 * | S3 | 2 750 | 3 328 | |
| C 16/20 | X0 | S1 | 1 930 | 2 335 | | XF2, XF3 | S3 | 2 750 | 3 328 | |
| | | S3 | 1 960 | 2 372 | | XF4 | S3 | 2 750 | 3 328 | |
| | X0 (T/90) | S3 | | | X0 | S1 | | | | |
| | XC1 | S3 | 1 960 | 2 372 | X0 | S3, S4 | 2 620 | 3 170 | | |
| | XC2 | S3 | 1 970 | 2 384 | X0 (T/90) | S3, S4 | | | | |
| C 20/25 | X0 | S1 | 2 080 | 2 517 | C 35/45 | XC1, XC2 | S3, S4 | 2 620 | 3 170 | |
| | | S3 | 2 100 | 2 541 | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3, S4 | 2 670 | 3 231 | |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | XA2 * | S3, S4 | 2 690 | 3 255 | |
| | XC1, XC2 | S3 | 2 100 | 2 541 | | XD3, XA3 *, XF4 | S3, S4 | 2 870 | 3 473 | |
| | XC3 | S3 | 2 100 | 2 541 | | XF2, XF3 | S3, S4 | 2 870 | 3 473 | |
| C 25/30 | X0 | S1 | 2 260 | 2 735 | | C 40/50 | X0 | S1 | | |
| | | S3 | 2 280 | 2 759 | | | X0 | S3, S4 | | |
| | X0 (T/90) | S3 | | | | | X0 (T/90) | S3, S4 | | |
| | XC1, XC2 | S3 | 2 280 | 2 759 | | | XC1, XC2 | S3, S4 | | |
| | XC3, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3 | 2 320 | 2 807 | | | XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1 | S3, S4 | | |
| | XC4 | S3 | 2 320 | 2 807 | XA2 * | | S3, S4 | | | |
| | XA2 * | S3 | 2 390 | 2 892 | XF2, XF3 | | S3, S4 | | | |
| | XF2, XF3 | S3 | 2 550 | 3 086 | XD3, XA3 *, XF4 | | S3, S4 | | | |

* beton není odolný vůči síranové, uhlíkatové agresi

CEMENTOVÉ POTĚRY

| Norma | Třída (pevnost v tlaku v MPa) | Konzist. | D _{max} 4 | | Třída (pevnost v tlaku v MPa) | Konzist. | D _{max} 4 | |
|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH | | | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH |
| PTN - F - 03/11 | CP 10 | S1 | 1 795 | 2 172 | CP 10 | S2 | 1 895 | 2 293 |
| PTN - F - 03/11 | CP 15 | S1 | 1 990 | 2 408 | CP 15 | S2 | 2 090 | 2 529 |
| PTN - F - 03/11 | CP 20 | S1 | 2 120 | 2 565 | CP 20 | S3 | 2 220 | 2 686 |
| PTN - F - 03/11 | CP 25 | S1 | 2 250 | 2 723 | CP 25 | S3 | 2 350 | 2 844 |
| PTN - F - 03/11 | CP 30 | S1 | 2 380 | 2 880 | CP 30 | S3 | 2 480 | 3 001 |

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

| Norma | Druh | Třída (R _c) | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH | Druh | Třída (R _c) | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH |
|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1 | SC | C _{8/10} | 1 330 | 1 609 | SC | C _{5/6} | 1 280 | 1 549 |

CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

| Norma | Označení | Pevnost v tlaku | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH | Označení | Pevnost v tlaku | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH |
|-----------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| PTN - F - 01/12 | CPS | 1,5 (MPa) | 945 | 1 143 | CPS | 5,0 (MPa) | 1 255 | 1 519 |
| PTN - F - 01/12 | CPS | 2,0 (MPa) | 1 070 | 1 295 | CPS | 10,0 (MPa) | 1 455 | 1 761 |

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

| Název | Norma | Označení | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH |
|--|-----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Mezerovitý beton | ČSN 73 6124-2 | MCB | 1 700 | 2 057 |
| Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou | ČSN 73 6127-1 | ŠCM | 1 880 | 2 275 |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,3 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 350 | 2 650 | 3 207 |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 500 | 2 580 | 3 122 |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 700 | 2 510 | 3 037 |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,1 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 900 | 2 430 | 2 940 |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 1200 | 2 350 | 2 844 |
| Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,9 MPa) | PTN - F - 04/15 | PSB 1500 | 2 280 | 2 759 |
| Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa) | PTN - F - 04/15 | F 600 | 2 030 | 2 456 |
| Pěnobeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa) | PTN - F - 04/15 | F 900 | 2 210 | 2 674 |
| Pěnobeton (pevnost v tlaku 2,0 MPa) | PTN - F - 04/15 | F 1200 | 2 350 | 2 844 |
| Pěnobeton (pevnost v tlaku 3,0 MPa) | PTN - F - 04/15 | F 1500 | 2 520 | 3 049 |
| Pěnobeton (pevnost v tlaku 6,0 MPa) | PTN - F - 04/15 | F 1800 | 2 630 | 3 182 |

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL

| Frakce | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH | Frakce | Kč/m ³ bez DPH | Kč/m ³ s 21% DPH |
|--------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 0/4 | 650 | 787 | 4/8, 8/16 | 730 | 883 |

OSTATNÍ SLUŽBY

| Název | bez DPH | s 21% DPH |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Maximální horní mez frakce kameniva D _{max8} | 100 Kč/m ³ | 121 Kč/m ³ |
| Odolnost betonu proti síranové, uhlíkatové agresi (u Svp XA1, XA2, XA3) | dle individuální kalkulace | |
| Čerstvý beton bez příměsí | 100 Kč/m ³ | 121 Kč/m ³ |
| Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka | 180 Kč/m ³ | 218 Kč/m ³ |
| Superplastifikátor na přání zákazníka | 150 Kč/m ³ | 182 Kč/m ³ |
| Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně) mimo průmyslové podlahy | 50 Kč/m ³ | 61 Kč/m ³ |
| Zimní provoz od 15. 11. do 15. 3. | 90 Kč/m ³ | 109 Kč/m ³ |
| Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek | 100 Kč/m ³ | 121 Kč/m ³ |
| Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace | 2 000 Kč/m ³ | 2 420 Kč/m ³ |

Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostních tříd C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, SCC, válcovaný beton, T/90 apod.).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

| Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět | Kč/m ³ | | Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět | Kč/m ³ | |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | bez DPH | s 21 % DPH | | | bez DPH | s 21 % DPH |
| 5 | do 5 km | 115 | 139 | 45 | nad 40 km do 45 km | 415 | 502 |
| 10 | nad 5 km do 10 km | 135 | 163 | 50 | nad 45 km do 50 km | 450 | 545 |
| 15 | nad 10 km do 15 km | 175 | 212 | 55 | nad 50 km do 55 km | 485 | 587 |
| 20 | nad 15 km do 20 km | 215 | 260 | 60 | nad 55 km do 60 km | 515 | 623 |
| 25 | nad 20 km do 25 km | 255 | 309 | 65 | nad 60 km do 65 km | 550 | 666 |
| 30 | nad 25 km do 30 km | 305 | 369 | 70 | nad 65 km do 70 km | 585 | 708 |
| 35 | nad 30 km do 35 km | 355 | 430 | 80 | nad 70 km do 80 km | 655 | 793 |
| 40 | nad 35 km do 40 km | 385 | 466 | 90 | nad 80 km do 90 km | 725 | 877 |

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

Doprava betonu autodomčávačem se vždy účtuje minimálně 5 m³.

Nakládky a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.

bez DPH s 21% DPH

Každých dalších započatých 15 minut vykládky

185 Kč/15 min 224 Kč/15 min

Použití výpustné roury (po předchozí domluvě s dispečinkem betonárny)

20 Kč/m³ 24 Kč/m³

Doprava betonů konzistence S1, S2 a zásypových materiálů dle možností betonárny - informace na dispečinku

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

U výkonu čerpadel a PUMI (mix pumpa) se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu.

| Výškový dosah výložníku | bez DPH | s 21% DPH |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 26 m - PUMI (mix pumpa) | 2 000 Kč/h | 2 420 Kč/h |
| do 33 m | 2 000 Kč/h | 2 420 Kč/h |
| do 38 m | 2 300 Kč/h | 2 783 Kč/h |
| 42 m | 2 800 Kč/h + 40 Kč/m ³ | 3 388 Kč/h + 48 Kč/m ³ |
| 46 m | 3 000 Kč/h + 50 Kč/m ³ | 3 630 Kč/h + 61 Kč/m ³ |

Ostatní služby

| | bez DPH | s 21% DPH |
|--|----------------------|----------------------|
| Přistavení čerpadla do 38 m na stavbu | 2 500 Kč/den | 3 025 Kč/den |
| Přistavení čerpadla 42 m a 46 m na stavbu | 5 000 Kč/den | 6 050 Kč/den |
| Přistavení PUMI (mix pumpa) na betonárnu | 2 000 Kč/den | 2 420 Kč/den |
| Chemický přípravek na najetí čerpadla | 500 Kč/dávka | 605 Kč/dávka |
| Přídavné ocelové potrubí | 110 Kč/bm/den | 133 Kč/bm/den |
| Přídavné gumové hadice | 130 Kč/bm/den | 157 Kč/bm/den |
| Čerpání drátkobetonu | 30 Kč/m ³ | 36 Kč/m ³ |
| Zbytečný výjezd čerpadla nebo pozdní zrušení méně než 12 hod před dohodnutým zahájením | 2 500 Kč | 3 025 Kč |
| Čekání záložního čerpadla | 900 Kč/30 min | 1 089 Kč/30 min |
| Mytí čerpadla mimo staveniště | 1 000 Kč | 1 210 Kč |

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

| | bez DPH | s 21% DPH |
|--|--------------|--------------|
| Zhotovení zkušebních těles | 200 Kč/ks | 242 Kč/ks |
| Zkouška konzistence sednutím | 200 Kč/ks | 242 Kč/ks |
| Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu | 500 Kč/ks | 605 Kč/ks |
| Stanovení pevnosti v tlaku | 300 Kč/ks | 363 Kč/ks |
| Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou | 1 000 Kč/ks | 1 210 Kč/ks |
| Stanovení odolnosti proti CHRL | 3 000 Kč/ks | 3 630 Kč/ks |
| Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L) | 4 500 Kč/ks | 5 445 Kč/ks |
| Stupeň mrazuvzdornosti T100 | 8 000 Kč/ks | 9 680 Kč/ks |
| Stupeň mrazuvzdornosti T150 | 11 000 Kč/ks | 13 310 Kč/ks |
| Výjezd technologického vozu | 21 Kč/km | 25 Kč/km |

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

na pracovní dny

na dny pracovního volna

na dny pracovního klidu

do 12:00 hodin předcházejícího dne

2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin

řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 48 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

FRISCHBETON

beton, malta, MZK, písek, kamenivo