

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 40743187, DIČ: CZ40743187, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)

tel.: +420 222 868 187, fax: +420 257 316 029, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22019.

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (certifikační orgán č. 3031).



CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2017

pro betonárnu: Opava, Hlavní 1494/23 (areál Bohemia Asfalt), 747 06 Opava - Kylešovice

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

obchodní zástupce: Andrea Ratajská, tel.: +420 602 736 236, e-mail: andrea.ratajska@frischbeton.eu

dispečink: tel.: +420 731 627 906

pro betonárnu: Dolní Benešov, areál štěrkovny, 747 22 Dolní Benešov

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

obchodní zástupce: Lumír Vinklárek, tel.: +420 737 266 449, e-mail: lumir.vinklarek@frischbeton.eu

dispečink: tel.: +420 731 627 964

vedoucí provozní jednotky: Lumír Vinklárek, tel.: +420 737 266 449, e-mail: lumir.vinklarek@frischbeton.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH				Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
C -/5	bez Svp	S1			C 30/37	X0	S1		
		S3				X0	S3	2 375	2 874
C -/7,5	bez Svp	S1				X0 (T/90)	S3		
		S3				XC1, XC2	S3	2 375	2 874
C 8/10	bez Svp	S1	1 745	2 111		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 575	3 116
		S3	1 775	2 148		XD3	S3	2 635	3 188
C 12/15	X0	S1	1 795	2 172		XA2 *	S3	2 595	3 140
		S3	1 825	2 208		XA3 *	S3	2 635	3 188
C 16/20	X0	S1	1 885	2 281		XF2, XF3	S3	2 635	3 188
		S3	1 915	2 317		XF4	S3	2 635	3 188
		S3	1 915	2 317	X0	S1			
		S3	1 915	2 317	X0	S3, S4	2 525	3 055	
C 20/25	X0	S1	1 985	2 402	X0 (T/90)	S3, S4			
		S3	2 015	2 438	XC1, XC2	S3, S4	2 525	3 055	
		S3	2 015	2 438	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 615	3 164	
		S3	2 070	2 505	XA2 *	S3, S4	2 635	3 188	
		S3	2 015	2 438	XD3, XA3 *, XF4	S3, S4	2 675	3 237	
C 25/30	X0	S1	2 135	2 583	XF2, XF3	S3, S4	2 675	3 237	
		S3	2 165	2 620	X0	S1			
		S3	2 165	2 620	X0	S3, S4	2 780	3 364	
		S3	2 165	2 620	X0 (T/90)	S3, S4			
		S3	2 515	3 043	XC1, XC2	S3, S4	2 780	3 364	
		S3	2 515	3 043	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 780	3 364	
		S3	2 555	3 092	XA2 *	S3, S4	2 780	3 364	
		S3	2 555	3 092	XF2, XF3, XF4	S3, S4			
C 40/50	XF2, XF3	S3	2 555	3 092	XD3, XA3 *	S3, S4	2 780	3 364	
		S3	2 555	3 092					

* beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4		Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP 10	S1	1 920	2 323	CP 10	S2	1 955	2 366
PTN - F - 03/11	CP 15	S1	1 990	2 408	CP 15	S2	2 030	2 456
PTN - F - 03/11	CP 20	S1	2 050	2 481	CP 20	S3	2 090	2 529
PTN - F - 03/11	CP 25	S1	2 190	2 650	CP 25	S3	2 240	2 710
PTN - F - 03/11	CP 30	S1	2 390	2 892	CP 30	S3	2 450	2 965

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{8/10}	1 470	1 779	SC	C _{5/6}	1 410	1 706

CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	970	1 174	CPS	5,0 (MPa)	1 195	1 446
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	1 095	1 325	CPS	10,0 (MPa)	1 395	1 688

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
Anhydritový lité potěr (pevnost v tlaku min. 20 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C20-F4	4 230	5 118
Anhydritový lité potěr (pevnost v tlaku min. 25 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C25-F5	4 430	5 360
Anhydritový lité potěr (pevnost v tlaku min. 30 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C30-F6	4 630	5 602
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 705	2 063
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ČSN 73 61247-1	ŠCM	1 905	2 305
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,3 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 350	2 650	3 207
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 500	2 580	3 122
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 700	2 510	3 037
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,1 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 900	2 430	2 940
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 1200	2 350	2 844
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 1500	2 280	2 759
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600	2 030	2 456
Pěnobeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa)	PTN - F - 04/15	F 900	2 210	2 674
Pěnobeton (pevnost v tlaku 2,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1200	2 350	2 844
Pěnobeton (pevnost v tlaku 3,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1500	2 520	3 049
Pěnobeton (pevnost v tlaku 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1800	2 630	3 182

PŘÍRODNÍ ZÁSYPYVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
0/4	610	738	4/8	610	738
8/16	610	738	11/22	610	738

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16	30 Kč/m ³	36 Kč/m ³
Odolnost betonu proti síranové, uhličitánové agresi (u Svp XA1, XA2, XA3)	dle individuální kalkulace	
Čerstvý beton bez příměsí	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	180 Kč/m ³	218 Kč/m ³
Superplastifikátor na přání zákazníka	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně) mimo průmyslové podlahy	50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
Zimní provoz od 15. 11. do 15. 3.	90 Kč/m ³	109 Kč/m ³
Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	2 000 Kč/m ³	2 420 Kč/m ³

Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, CB I, CB II, CB III, LC, SCC, válcovaný beton, betony T/90).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Kč/m ³		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Kč/m ³	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
5	do 5 km	115	139	45	nad 40 km do 45 km	415	502
10	nad 5 km do 10 km	135	163	50	nad 45 km do 50 km	450	545
15	nad 10 km do 15 km	175	212	55	nad 50 km do 55 km	485	587
20	nad 15 km do 20 km	215	260	60	nad 55 km do 60 km	515	623
25	nad 20 km do 25 km	255	309	65	nad 60 km do 65 km	550	666
30	nad 25 km do 30 km	305	369	70	nad 65 km do 70 km	585	708
35	nad 30 km do 35 km	355	430	80	nad 70 km do 80 km	655	793
40	nad 35 km do 40 km	385	466	90	nad 80 km do 90 km	725	877

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásma. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

Doprava betonu autodomčhávačem se vždy účtuje minimálně 5 m³.

Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.

Každých dalších započatých 15 minut vykládky

Doprava betonu konzistence S1, S2 a zášypových materiálů dle možnosti betonárny - informace na dispečinku.

bez DPH s 21% DPH
185 Kč/15 min 224 Kč/15 min

VÝKONY ČERPADEL

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu.

Výškový dosah výložníku	v Kč/h		+ v Kč/m ³	
	bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
28 m	2 000	2 420		
32 m	2 200	2 662		
36 m	2 460	2 977		
40 m	2 640	3 194		
42 m	2 800	3 388	40	48
46 m	3 000	3 630	50	61
nad 46 m	dle dohody			

Ostatní služby

	bez DPH	s 21% DPH
Přistavení čerpadla na stavbu	1 800 Kč/den	2 178 Kč/den
Chemický přípravek na najetí čerpadla	390 Kč/dávka	472 Kč/dávka
Přídavné ocelové potrubí	110 Kč/bm/den	133 Kč/bm/den
Přídavné gumové hadice	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	30 Kč/m ³	36 Kč/m ³
Zbytečný výjezd čerpadla nebo pozdní zrušení méně než 12 hod před dohodnutým zahájením	2 500 Kč	3 025 Kč
Čekání záložního čerpadla	900 Kč/30 min	1 089 Kč/30 min
Mytí čerpadla mimo staveniště	1 000 Kč	1 210 Kč

VÝKONY PUMI (mix pumpa)

U výkonu PUMI se účtuje každých započatých 15 minut od okamžiku příjezdu na stavbu.

PUMI	objem do 7 m ³	dosah 20 až 24 m	v Kč/h	
			bez DPH	s 21% DPH
			2 000 Kč	2 420 Kč
Ostatní služby			bez DPH	s 21% DPH
Přistavení PUMI na betonárnu			1 800 Kč/den	2 178 Kč/den
Chemický přípravek na najetí PUMI			390 Kč/dávka	472 Kč/dávka
Přídavné ocelové potrubí			110 Kč/bm/den	133 Kč/bm/den
Přídavné gumové hadice			130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Zbytečný výjezd PUMI			2 400 Kč	2 904 Kč
Mytí PUMI mimo staveniště			1 000 Kč	1 210 Kč

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	500 Kč/ks	605 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku	300 Kč/ks	363 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	1 000 Kč/ks	1 210 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL	3 000 Kč/ks	3 630 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	4 500 Kč/ks	5 445 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100	8 000 Kč/ks	9 680 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T150	11 000 Kč/ks	13 310 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	21 Kč/km	25 Kč/km

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

na pracovní dny na dny pracovního volna na dny pracovního klidu

do 12:00 hodin předcházejícího dne 2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 48 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

FRISCHBETON

beton, malta, MZK, písek, kamenivo